

Säkerhetsdatablad

Fabriksbetong – Färsk betongmassa

| 1. Namnet på produkten och företaget | | | | |
|--|--|---|------|---------------------------|
| Produktnamn | Fabriksbetong Färsk betongmassa | | | |
| Leverantör | Roma grus AB Lokstallsgatan 8 62254 Romakloster | Tel. 0498 – 287100 Hemsida: www.romagrus.se E – post: Betong@romagrus.se | | |
| Nödsituation ring | 112 SOS Alarm. | | | |
| 2. Farliga egenskaper | | | | |
| Hälsorisker: | Irriterar andningsorgan och hud. Kan ge allvarlig ögonskada. | | | |
| 3. Sammansättning/ämnenas klassificering | | | | |
| Ämne | CAS – nr | EG – nr | Halt | Farosymbol/R – fraser |
| Portland cement | 65 997-15-1 | 266-043-4 | <20% | X _i R37/38, 41 |
| 4. Första hjälpen | | | | |
| Inandning: | Ej tillämpligt. | | | |
| Hudkontakt: | Tag av blöta kläder. Tvätta med tvål och vatten. | | | |
| Ögonkontakt: | Gnid inte! Skölj <u>OMEDELBART</u> med mycket vatten i minst 15 minuter. Ta ur kontaktlinser. Vid kvarvarande besvär, fortsätt skölja med vatten och sök läkare. | | | |
| Förtäring: | Ge <u>OMEDELBART</u> dryck i riklig mängd. Framkalla ej kräkning. Kontakta sjukhus eller läkare. | | | |
| Allmän information: | Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare. | | | |
| 5. Åtgärder vid brand | | | | |
| | Ej relevant då produkten ej är brännbar. | | | |
| 6. Åtgärder vid spill / oavsiktligt utsläpp | | | | |
| Personliga skyddsåtgärder: | Undvik kontakt med huden och ögonen. | | | |
| Miljöskyddsåtgärder: | Förhindra spridning till avloppssystem och vattendrag. | | | |
| Saneringsmetod: | Om färsk betong hamnat i avlopp, spola omgående rikligt med Vatten. Betong hårdnar efter någon timme och kan deponeras Som byggnadsavfall. | | | |
| 7. hantering och lagring | | | | |
| Hantering: | Undvik kontakt med huden och ögonen. Använd Skyddsglasögon och skyddshandskar. | | | |
| Lagring: | Ej tillämpligt. | | | |
| 8. Begränsning av exponering / personliga skyddsåtgärder | | | | |
| Begränsning av exponering: | Arbetsmetoder skall väljas så att hudkontakt minimeras. | | | |
| Tekniska skyddsåtgärder: | Möjlighet till ögonspolning bör finnas på platsen. | | | |
| Personliga skyddsåtgärder: | | | | |
| Andningsskydd | Andningsskydd med filter P2 fasta partiklar bör användas vid slipning och /eller borrar i härdad produkt. | | | |
| Handskydd | Använd lämpliga skyddshandskar. | | | |
| Ögonskydd / hudskydd | Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd och skyddskläder. | | | |

| 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper | |
|---------------------------------------|--|
| Utseende: | Trögflytande grå massa. |
| Lukt: | Ingen. |
| pH: | Alkalisk pH > 12 |
| Skrymdensitet: | ca 2400kg/m ³ |
| 10. Stabilitet och reaktivitet | |
| | Färsk betongmassa hårdnar efter någon timme. Inga farliga reaktioner kända. |
| 11. Toxikologisk information | |
| Inandning: | Ej tillämpligt. |
| Hud kontakt: | Långvarig kontakt med färsk betongmassa kan ge frätskador oskyddad hud. |
| Ögonkontakt: | Kan snabbt ge upphov till allvarlig ögonskada. |
| Förtäring: | Kan ge irritation i svalg och matsmältningskanaler. |
| 12. Ekotoxikologisk information | |
| | Beredningen har ingen känd ekotoxikologisk inverkan. |
| 13. Avfallshanering | |
| | Överbliven färsk betong kan återvinnas av leverantören. Hårdnad betong kan återvinnas till ballast genom krossning eller behandlas som byggavfall. Spill kan även deponeras efter överenskommelse med lokala myndigheter. |
| 14. Transportinformation | |
| | Betong fraktas med för ändamålet avsedda fordon. Beredningen omfattas ej av transportbestämmelserna för Farligt gods. |
| 15. Gällande bestämmelser | |
| Xi | Irriterande. |
| R 38 | Irriterar huden. |
| R 41 | Risk för allvarlig ögonskada. |
| S 24 | Undvik kontakt med huden. |
| S 26 | Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten. Kontakta läkare. |
| S 37/39 | Använd skyddshandskar och skyddsglasögon eller ansiktsskydd. |
| 16. Övrig information | |
| | Bedömningen är gjord utifrån ingående ämnens klassificering. Referens KIFS 2005:7 |